

免除锈水性防锈漆——环保·安全·省力

水性锈转银涂料

原产国：日本



使用方便的单组分涂料，无需稀释，高效施工。



环保无味，适合各种作业场所。



无需除锈、转锈快干，缩短工期，降低成本。



深层防锈

干膜厚度	表干时间 (23°C)	颜色	涂装方式
60~80μm (2道)	20~30分钟	银色	刷涂/滚涂

AQUA RC

罗巴鲁水性锈转银涂料



0.7kg



3.5kg



14kg

容量 涂刷面积 包装

0.7kg 2.3~3.5m² (2道) 4罐

3.5kg 11.6~17.5m² (2道) 1罐

14kg 46.6~70m² (2道) 1桶

SINCE 1955
ROVAL
www.roval.cn

销售：罗巴鲁（上海）商贸有限公司

制造：上海罗巴鲁富锌涂料有限公司

上海市嘉定区马陆镇丰功路393号

Tel. 021-69156584

Fax. 021-69152081

取得ISO9001认证

取得ISO14001认证

特长



低VOC

通过涂料的水性化，大大降低了VOC的含量。



免除锈涂装

只需简单表面清洁，缩短工期，降低成本。



无溶剂味

几乎没有异味。



深层防锈

阻止铁锈蔓延的同时，隔绝环境，保护钢结构。



单组分

操作简单，不需要混合工序，不受使用时间的限制。



干燥快

20~30分钟干燥 (23°C、50%RH)

使用方法



施工前清理表面的灰尘、泥土、浮锈和锈皮等物质。



不需要打磨、喷砂等表面预处理，可直接应用于生锈金属表面。



搅拌均匀即可。



不需要稀释



干燥膜厚60~80μm (2道) 以上。确保涂料完全盖住铁锈。严重生锈的情况下，请增加膜厚。

涂布量 (刷涂)

理论值200~300g/m² (100~150g/m² × 2道)，不含损耗20%

※ 涂刷间隔要在1个小时以上。

施工案例



用途

适用于局部生锈以及生锈严重的彩钢瓦屋顶，铁塔，储罐，桥梁，管道，支架，螺栓等钢铁构件。



铁塔



标识牌



桥梁



彩钢瓦屋顶



管道



高强度螺栓